

ATM21 1111.3884M

LED-Umrüstungssatz mit Magnetbefestigung, 2-flammig, 1 Treiber, Silber, opal, IP20, L 570 x B 32 mm.

Multipower, 13 Stufen, 1.400 - 3.800 lm, 8,5 - 25 W,

Lichtausbeute 165 Lumen/Watt,

Lichtfarbe 840, neutralweiß, 4000 Kelvin,

Farbwiedergabeindex CRI>80,

Lebensdauer L80/B20 (Tq 25 °C)

80.000 Stunden.

Abdeckung Polycarbonat opal,

Gehäuse Aluminium,

Farbe Silber,

Lichtverteilung direkt 100%,

Abstrahlwinkel 100°,

Schutzklasse I,

Stoßfestigkeit IK07,

Schutzart IP20,

Länge 570 mm, Breite 32 mm, Höhe 30 mm,

Gewicht 0,4 kg,

Umgebungstemperatur Ta 5 °C bis +45 °C.

Zur Umrüstung bestehender Stahlblech Deckenleuchten (T5/T8) auf LED. Kein Retrofit - System Leuchte in Leuchte.

Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft. 2-flammig - 1 Treiber.

Fabrikat: FRISCH-Licht[®]

Typ: ATM21 1111.3884M