

CR 2040.HCL.EZ

HCL Controller mit Echtzeitsteuerung (Zubehör zu HCL-Panel ELP41 2040MA.HCL).  
Stunden.

Gehäuse Kunststoff,

Farbe weiß,

Schutzklasse II,

Schutzart IP20,

Länge 108 mm, Breite 30 mm, Höhe 21 mm,

Gewicht 0,045 kg,

Umgebungstemperatur Ta -20 °C bis +60 °C.

Kompakte Lichtsteuerung für bis zu 32 DALI EVG (Standard DT6 / Tunable White), Licht- und Präsenzabhängige  
Regelung bei Anschluss von bis zu 4 Sensoren, Einfach konfigurierbar und bedienbar via App. Integrierte  
Echtzeituhr für HCL- Funktionen, 4 Timer-Funktionen mit Wochenprofil, Basisfunktionen ohne Inbetriebnahme  
verwendbar, Schwarmfunktion zur drahtlosen Übermittlung von Präsenzsignalen zwischen Controllern. DALI-2  
zertifiziert, Bis zu 4 Gruppen getrennt ansteuerbar, Szenen speicherbar und per App abrufbar,  
integrierte Tasterschnittstelle für bis zu 2 Standartaster, Zusätzlich bis zu 4 Tasterkoppler per DALI anschließbar.

Fabrikat: FRISCH-Licht<sup>®</sup>

Typ: CR 2040.HCL.EZ