

EDL 2201MAS.1483

LED-Einbau-Downlight, schwarz, rund, Multipower, MICROPAL<sup>®</sup>, UGR<19, IP44, D 140 mm.

schaltbar, bis 250 mA, 1400 lm, 11 W,  
Lichtausbeute 127 Lumen/Watt,  
Lichtfarbe 830, warmweiß, 3000 Kelvin,  
Farbwiedergabeindex CRI>80,  
Lebensdauer L80/B20 (Tq 25 °C)  
80.000 Stunden.  
Abdeckung PMMA MICROPAL<sup>®</sup>,  
Entblendung UGR<19, für Bildschirmarbeitsplatz geeignet.  
Gehäuse Stahlblech,  
Farbe schwarz, ähnlich RAL 9005,  
Lichtverteilung direkt 100%,  
Abstrahlwinkel 50°,  
Schutzklasse II, SELV,  
Stoßfestigkeit IK05,  
Schutzart IP44 raumseitig,  
Durchmesser 140 mm,  
Deckenausschnitt 125 mm, ET 76 mm,  
Gewicht 0,4 kg,  
Umgebungstemperatur Ta -10 °C bis +35 °C.  
Schnellmontage-Federbefestigung.  
Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft.

Fabrikat: FRISCH-Licht<sup>®</sup>  
Typ: EDL 2201MAS.1483