

EDL 2203MAS.2584DA

LED-Einbau-Downlight, schwarz, rund, DALI, MICROPAL<sup>®</sup>, UGR<19, IP44, D 190 mm.

DALI2, bis 500 mA, bis 500 mA, bis 2.500 lm, bis 19 W,  
Lichtausbeute bis 138 Lumen/Watt,  
Lichtfarbe 840, neutralweiß, 4000 Kelvin,  
Farbwiedergabeindex CRI>80,  
Lebensdauer L80/B20 (Tq 25 °C)  
80.000 Stunden.  
Abdeckung PMMA MICROPAL<sup>®</sup>,  
Entblendung UGR<19, für Bildschirmarbeitsplatz geeignet.  
Gehäuse Stahlblech,  
Farbe schwarz, ähnlich RAL 9005,  
Lichtverteilung direkt 100%,  
Abstrahlwinkel 50°,  
Schutzklasse II, SELV,  
Stoßfestigkeit IK05,  
Schutzart IP44 raumseitig,  
Durchmesser 190 mm,  
Deckenausschnitt 170 mm, ET 70 mm,  
Gewicht 0,5 kg,  
Umgebungstemperatur Ta -10 °C bis +35 °C.  
Schnellmontage-Federbefestigung.  
Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft.

Fabrikat: FRISCH-Licht<sup>®</sup>  
Typ: EDL 2203MAS.2584DA