

ELP23 2063MA.6494L

LED-Einlegepanel, weiß, Modul 625, rechteckig, MICROPAL[®], UGR<19, CRI>90, IP44, L 1245 x B 310 mm.

Tr. abhängig, bis 1400 mA, bis 6.400 lm, bis 50 W,

Lichtausbeute bis 146 Lumen/Watt,

Lichtfarbe 940, neutralweiß, 4000 Kelvin,

Farbwiedergabeindex CRI>90,

Lebensdauer L80/B10 (Tq 25 °C)

50000 Stunden.

Abdeckung PMMA MICROPAL[®],

Entblendung UGR<19, für Bildschirmarbeitsplatz geeignet.

Gehäuse Aluminium,

Farbe weiß, ähnlich RAL 9003,

Lichtverteilung direkt 100%,

Abstrahlwinkel 90°,

Schutzklasse II, SELV,

Stoßfestigkeit IK05,

Schutzart IP44 raumseitig,

Länge 1245 mm, Breite 310 mm, ET 14 (inkl. Treiber 50) mm, Höhe mm,

Gewicht 3,7 kg,

Umgebungstemperatur Ta -20 °C bis +35 °C.

LED-Treiber bitte separat bestellen.

Fabrikat: FRISCH-Licht[®]

Typ: ELP23 2063MA.6494L