

ELP24 2063MA.7094L

LED-Einlegepanel, weiß, Modul 625, rechteckig, MICROPAL<sup>®</sup>, UGR<19, CRI>90, IP44, L 1545 x B 310 mm.

Tr. abhängig, bis 7.000 lm, bis 55 W,

Lichtausbeute bis 146 Lumen/Watt,

Lichtfarbe 940, neutralweiß, 4000 Kelvin,

Farbwiedergabeindex CRI>90,

Lebensdauer L80/B10 (Tq 25 °C)

50000 Stunden.

Abdeckung PMMA MICROPAL<sup>®</sup>,

Entblendung UGR<19, für Bildschirmarbeitsplatz geeignet.

Gehäuse Aluminium,

Farbe weiß, ähnlich RAL 9003,

Lichtverteilung direkt 100%,

Abstrahlwinkel 100°,

Schutzklasse II, SELV,

Stoßfestigkeit IK05,

Schutzart IP44 raumseitig,

Länge 1545 mm, Breite 310 mm, ET 14 (inkl. Treiber 50) mm,

Gewicht 5 kg,

Umgebungstemperatur Ta -20 °C bis +35 °C.

LED-Treiber bitte separat bestellen.

Fabrikat: FRISCH-Licht<sup>®</sup>

Typ: ELP24 2063MA.7094L