




Datenblatt

LBN13 4500H.5183A

LED-Lichtband-Pendel-Rasterleuchte, Anfangsleuchte, direkt/indirekt, weiß, rechteckig, Aluminium, UGR<19, IP20, L 1145 x B 130 mm

FRISCH-Licht®
Technische LED-Beleuchtung



Systembild



Leuchtendaten

Elektrotechnik

Spannung	AC 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Elektrische Ausführung	schaltbar
Bemessungsleistung	39 W
Lichtausbeute	130 lm/W

Leuchtmittel / Lichttechnik

Bemessungslichtstrom	5100 lm
Lichtfarbe / Farbtemperatur	830 / 3000 K
Farbwiedergabeindex	CRI>80
LED-Lebensdauer	L ₈₀ /B ₁₀ (T _q 25 °C) 50000 Stunden
Photobiologische Klasse	I
Lichtverteilung	direkt 60%, indirekt 40%
Abstrahlwinkel	direkt 60°, indirekt 120°

Werkstoffe / Maße / Gewichte

Gehäusematerial / -farbe	Stahlblech, weiß
Reflektor	hochglanz eloxiert
Maße	L 1145 mm; B 130 mm; H 60 mm; PL 1000 mm;
Gewicht	4,000 kg

Prüfungen / Einsatzbedingungen

Montageart	Pendel
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Stoßfestigkeit	IK02
Umgebungstemperatur T _a	-20 °C bis +35 °C

Ausschreibungstext

LBN13 4500H.5183A

LED-Lichtband-Pendel-Rasterleuchte, Anfangsleuchte, direkt/indirekt, weiß, rechteckig, Aluminium, UGR<19, IP20, L 1145 x B 130 mm, schaltbar, 5100 lm, 39 W, Lichtausbeute 130 Lumen/Watt, Lichtfarbe 830, warmweiß, 3000 Kelvin, Farbwiedergabeindex CRI>80, Lebensdauer L80/B10 (T_q 25 °C) 50000 Stunden. Entblendung UGR<19, für Bildschirmarbeitsplatz geeignet. Gehäuse Stahlblech, Farbe weiß, Reflektor hochglanz eloxiert, Lichtverteilung direkt/indirekt 60% / 40%, Abstrahlwinkel direkt/indirekt 60° / 120°, Schutzklasse I, Stoßfestigkeit IK02, Schutzart IP20, Länge 1145 mm, Breite 130 mm, Höhe 60 mm, Pendellänge 1000 mm,

Gewicht 4 kg, Umgebungstemperatur T_a -20 °C bis +35 °C. Seilabhängung 1000 mm, im Lieferumfang enthalten, inkl. Anschlussbox. Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft.

Fabrikat: FRISCH-Licht®
Typ: LBN13 4500H.5183A

Optional

DALI, DIM 1-10 V, Notlicht, CRI > 90, Tunable White (HCL), Lichtfarbe 4000 K