

LKN14 4550MA.6584M

LED-Lichtkanal-Einzelleuchte, direkt/indirekt, MICROPAL<sup>®</sup>, UGR<19, IP40 1407 x 50 x 72 mm.

Multipower, 6 Stufen, 3.700 - 5.200 indirekt 1.300 lm, 27,5 - 40 W,

Lichtausbeute 130 Lumen/Watt,

Lichtfarbe 840, neutralweiß, 4000 Kelvin,

Farbwiedergabeindex CRI>80,

Lebensdauer L80/B20 (Tq 25 °C)

80.000 Stunden.

Abdeckung PMMA MICROPAL<sup>®</sup>,

Entblendung UGR<19, für Bildschirmarbeitsplatz geeignet.

Gehäuse Aluminium,

Farbe weiß, ähnlich RAL 9003,

Lichtverteilung direkt/indirekt 80% / 20%,

Abstrahlwinkel direkt/indirekt 77° / 107°,

Schutzklasse I,

Stoßfestigkeit IK04,

Schutzart IP40,

Länge 1407 mm, Breite 50 mm, Höhe 72 mm,

Gewicht 2,7 kg,

Umgebungstemperatur Ta 20 °C bis +45 °C.

Inkl. Treiber ENEC geprüft

Fabrikat: FRISCH-Licht<sup>®</sup>

Typ: LKN14 4550MA.6584M