

PLRN 6060A.6283-6DA

LED-Pendel-Ringleuchte, direkt, weiß, rund, opal, UGR<19, IP40, D 620 mm.  
DALI, bis 700 mA, bis 6.150 lm, bis 49 W,  
Lichtausbeute bis 129 Lumen/Watt,  
Lichtfarbe 830/840/865, per Schalter wählbar, 3000/4000/6500 Kelvin,  
Farbwiedergabeindex CRI>80,  
Lebensdauer L80/B10 (Tq 25 °C)  
60000 Stunden.  
Abdeckung PMMA opal,  
Entblendung UGR<19, für Bildschirmarbeitsplatz geeignet.  
Gehäuse Aluminium,  
Farbe weiß, ähnlich RAL 9003,  
Lichtverteilung direkt/indirekt 70% / 30%,  
Abstrahlwinkel direkt/indirekt 120° / 140°,  
Schutzklasse I,  
Stoßfestigkeit IK06,  
Schutzart IP40,  
Durchmesser 620 mm, Höhe 73 mm, Pendellänge 1250 mm,

Gewicht 6 kg,  
Umgebungstemperatur Ta -18 °C bis +40 °C.  
Opale-Abdeckung raumseitig, opale Abdeckung deckenseitig.  
Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft.

Fabrikat: FRISCH-Licht<sup>®</sup>  
Typ: PLRN 6060A.6283-6DA