

TR 2040.HCLCAS

LED-Treiber TR2040.HCLCAS, CASAMBI/Bluetooth (Treiber zu ELP41 2040MA.HCL).  
bis 1000 mA, bis 500 mA, bis 4.800 lm, bis 34 W,  
CASAMBI/Bluetooth, PUSH/SWITCH (kabelgebunden), geeignet für Notlichtanlagen (AC/DC), steuerbar über App,  
Eingangsspannung 220-240 V,  
Eingangsspannung AC 198-264 V,  
Eingangsspannung DC 176-275 V,  
Ausgangsspannung 10-40 V,  
voreingestellt. Ausgangsstrom 500 mA,  
Ripplestrom  $\leq 3\%$ ,  
Sicherungsautomat B 16A: 50,  
Sicherungsautomat C 16A: 85,  
max. Leitungslänge zu LED-Modul: 5m,  
Lebensdauer (T<sub>q</sub> 25 °C) 100000 Stunden.  
Schutzklasse II, SELV, Schutzart IP20,  
Länge 146,7 mm, Breite 44,2 mm, Höhe 30 mm, Gewicht 0,139 kg,  
Umgebungstemperatur Ta -25 °C bis +45 °C.  
ENEC zertifiziert.

Fabrikat: FRISCH-Licht<sup>®</sup>

Typ: TR 2040.HCLCAS