

TR UNI.2954 DALI.DGV

LED-Treiber TR UNI.2954 DALI.DGV, DALI (Treiber zu EDL 2954MA.5282-6L).  
bis 1050 mA, bis 5.200 lm, bis 40 W,  
DALI2, Touch-DIM, Multipower, geeignet für Durchgangsverdrahtung und Notlichtanlagen (AC/DC),  
Eingangsspannung 220-240 V,  
Eingangsspannung AC 198-264 V,  
Eingangsspannung DC 180-280 V,  
Ausgangsspannung 9-49 V,  
voreingestellt. Ausgangsstrom 700 mA,  
Rippelstrom  $\pm 3\%$ ,  
Sicherungsautomat B 16A: 25,  
Sicherungsautomat C 16A: 40,  
max. Leitungslänge zu LED-Modul: 5m,  
Lebensdauer (T<sub>q</sub> 25 °C) 50000 Stunden.  
Schutzklasse II, SELV, Schutzart IP20,  
Länge 191,6 mm, Breite 58 mm, Höhe 23 mm, Gewicht 0,183 kg,  
Umgebungstemperatur T<sub>a</sub> -20 °C bis +40 °C.  
ENEC zertifiziert.

Fabrikat: FRISCH-Licht<sup>®</sup>  
Typ: TR UNI.2954 DALI.DGV