

WNL13 9466PC.5084

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, grau, Schnellmontage, inkl. Treiber, PC, IP66, L 1200 x B 68 mm .

schaltbar, bis 370 mA, 5000 lm, 36 W,

Lichtausbeute 138 Lumen/Watt,

Lichtfarbe 840, neutralweiß, 4000 Kelvin,

Farbwiedergabeindex CRI>80,

Lebensdauer L70/B50 (Tq 25 °C)

35.000 Stunden.

Abdeckung Polycarbonat opal,

Gehäuse Polycarbonat,

Farbe grau,

Lichtverteilung direkt/indirekt 93% / 7%,

Abstrahlwinkel 115°,

Schutzklasse I,

Stoßfestigkeit IK08,

Schutzart IP66,

Länge 1200 mm, Breite 68 mm, Höhe 60 mm,

Gewicht 0,8 kg,

Umgebungstemperatur Ta -20 °C bis +35 °C.

Schnellmontage mit von außen zugänglicher Anschlussklemme, inkl. 3 x 1,5 mm² Durchgangsverdrahtung. Bei einem Leitungsschutzschalter mit der Charakteristik B und einem Nennstrom von 16A, können bis zu 32

Leuchten hintereinander betrieben werden.

Inklusive LED-Treiber.

Fabrikat: FRISCH-Licht®

Typ: WNL13 9466PC.5084